

MM 253 SYN

RÉSZLETES ADATLAP



Típus: MM253 SYN		
Hálózati feszültség	(V/Hz)	3x400/50-60
Névleges teljesítmény	(kVA)	8.5
Hálózati biztosító	(A)	3x15
Hegesztőfeszültség	(V)	16-29
Névleges hegesztőáram	(A)	35-250
	45% (A)	250
	60% (A)	190
	100% (A)	150
Fokozatok		10
Huzaltoló		2 görgős
Huzaltolás sebessége	(m/min)	0-16
Hegesztőhuzal	(mm)	0.6-1.2
Anyagvastagság	(mm)	0.8-8
Védettség		IP 21
Körvonalméret	(mm)	750x380x600
Súly	(kg)	83
Elektronika		SYNERG
Üzem mód		2/4 ütem; Pont; Intervallum; Soft start Visszaégés – gáz utánfolyás állítás
Digitális V/A mérő		Beépített
Üzem mód		Hegesztő áram, Hegesztő feszültség, Huzaltolás sebessége
Hűtés		Léghűtéses
Választható opciók		4 görgős huzaltoló
Kivitel		Beépített huzaltoló

Klasszikus megbízhatóság

2 év
kiterjesztett
szervízgarancia

Gazdaságos
javíthatóság

30 éves
tapasztalat

Bmax