

MM 3000

RÉSZLETES ADATLAP



Típus: MM3000		
Hálózati feszültség	(V/Hz)	3x400/50-60
Névleges teljesítmény	(kVA)	12.5
Hálózati biztosító	(A)	3x25
Hegesztőfeszültség	(V)	16-29
Névleges hegesztőáram	(A)	40-300
	60% (A)	300
	80% (A)	260
	100% (A)	230
Fokozatok		3x7
Huzaltoló		4 görgős
Huzaltolás sebessége	(m/min)	0-18
Hegesztőhuzal	(mm)	0.8-1.2
Anyagvastagság	(mm)	0.8-15
Védettség		IP 21
Körvonalméret	(mm)	900x400x650
Súly	(kg)	100
Elektronika		NG435
Hegesztési üzemmód		2/4 ütem; Pont; Intervallum; Soft start; Visszaégés - gáz utánfolyás állítás
Digitális V/A mérő		Opcionális
Üzemmód		Hegesztő áram, Hegesztő feszültség
Hűtés		Légűtés
Választható opciók		Vízűtéses kivitel; Digitális V/A mérő
Kivitel		Beépített huzaltoló

Klasszikus
megbízhatóság

2 év
kiterjesztett
szervízgarancia

Gazdaságos
javíthatóság

30 éves
tapasztalat

Bmax