

MM 403 SW SYN

RÉSZLETES ADATLAP



Típus: MM 403 SW SYN		
Hálózati feszültség	(V/Hz)	3x400/50-60
Névleges teljesítmény	(kVA)	17
Hálózati biztosító	(A)	3x25
Hegesztőfeszültség	(V)	16-34
Névleges hegesztőáram	(A)	40-400
	45% (A)	400
	60% (A)	350
	100% (A)	270
Fokozatok		3x7
Huzaltoló		HS4
Huzaltolás sebessége	(m/min)	0-18
Hegesztőhuzal	(mm)	0.8-1.2
Anyagvastagság	(mm)	0.8-20
Védettség		IP21
Körvonalméret	(mm)	960x540x1550
Súly	(kg)	160
Elektronika		Synerg
Üzem mód		2/4 ütem; Pont; Intervallum; Soft start Visszaégés – gáz utánfolyás állítás
Digitális V/A mérő		Beépített
Üzem mód		Hegesztő feszültség; Hegesztő áram, Huzaltolási sebesség
Hűtés		Vízhűtéses
Választható opciók		Digitális V/A mérő
Kivitel		Szeperált huzaltoló

Klasszikus
megbízhatóság

2 év
kiterjesztett
szervízgarancia

Gazdaságos
javíthatóság

30 éves
tapasztalat

Bmax