

MM 223 | 253 | 253 SYN

COMPACT WELDING MACHINES | KOMPAKTE SCHWEISSMASCHINEN | KOMPAKT HEGESZTŐGÉPEK



TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK

TYPE TYP TIPUS	MM 223	MM 253	MM 253 SYN		
Mains voltage Netzspannung Hálózati feszültség	V / Hz	3x400/50/60			
Absorbed power Leistungsaufnahme Névl. hál. telj.	kVA	Max. 7	Max. 8,5		
Mains fuse Sicherung Hálózati biztosító	A	3x16			
Welding current Schweissstrom Névl. heg. áram	A	35 - 220	35 - 250		
	35%	A	220	250	250
	60%	A	170	190	190
	100%	A	130	150	150
Adjustment position Schaltstufen Fokozatok		3x7			
Wire feeder Drahtvorschub Huzaltoló		2 roll			
Wire Draht Hegesztőhuzal	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	
Mat. thickness Mat. Dicke Anyagvastagság	mm	0,6 - 6	0,8 - 8	0,8 - 8	
Protection degree Schutzgrad Védettség		IP 21			
Size Abmessungen Körvonalméret	mm	820x360x710			
Weight Nettogewicht Tömeg	kg	79	83	83	
PC board Elektronik Elektronika		NG431			
Function Funktion Üzem mód		2 tact 4 tact Point Interval Burnback	2 tact 4 tact Point Interval Soft start Burnback Gas after flow		
Option Option Opció		4 Roll Wire feeder 4 Rollen Drahtvorschub 4 görgős huzaltoló CuSi Brazing CuSi Lötten CuSi forrasztás			