

MM 323 | 323W | 323SYN | 323W SYN

COMPACT WELDING MACHINES | KOMPAKTE SCHWEISSMASCHINEN | KOMPAKT HEGESZTŐGÉPEK

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK



TYPE TYP TIPUS	MM 323	MM 323W	MM 323 SYN	MM 323W SYN
Mains voltage Netzspannung Hálózati feszültség V / Hz	3x400/50/60		3x400/50/60	
Absorbed power Leistungsaufnahme Névl. hál. telj. kVA	Max. 12		Max. 12	
Mains fuse Sicherung Hálózati biztosító A	3x25		3x25	
Welding current Schweissstrom Névl. heg. áram A	35 - 320		35 - 320	
45% A	320		320	
60% A	270		270	
100% A	215		215	
Adjustment position Schaltstufen Fokozatok	3x7		3x7	
Wire feeder Drahtvorschub Huzaltoló	4 roll		4 roll	
Wire Draht Hegesztőhuzal mm	0,8 - 1,2		0,8 - 1,2	
Mat. thickness Mat. Dicke Anyagvastagság mm	0,8 - 15		0,8 - 15	
Protection degree Schutzgrad Védettség	IP 21		IP 21	
Size Abmessungen Körvonalméret mm	880x390x770	960x540x1100	880x390x770	960x540x1100
Weight Nettogewicht Tömeg kg	105	140	105	140
PC board Elektronika Elektronika	NG 435		SYNERG	
Function Funktion Üzem mód	2 tact 4 tact Point Interval Soft start Burnback Gas after flow		2 tact 4 tact Point Interval Gas pre flow Soft start Burnback Gas after flow	
Digital V-A meter	Option		√	
Function Funktion Üzem mód	Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség		Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Wire speed Drahtgeschwindigkeit Huzaltolás sebessége Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség	
Cooling Kühlung Hűtés	Air Luft Levegő	Water Wasser Víz	Air Luft Levegő	Water Wasser Víz