

MM 403 | 403W | 403 SYN | 403W SYN

COMPACT WELDING MACHINES | KOMPAKTE SCHWEISSMASCHINEN | KOMPAKT HEGESZTŐGÉPEK

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK



TYPE TYP TIPUS	MM 403	MM 403W	MM 403 SYN	MM 403W SYN
Mains voltage Netzspannung Hálózati feszültség	V / Hz	3x400/50/60		3x400/50/60
Absorbed power Leistungsaufnahme Névl. hál. telj.	kVA	Max. 17		Max. 17
Mains fuse Sicherung Hálózati biztosító	A	3x25		3x25
Welding current Schweissstrom Névl. heg. áram	A	40 - 400		40 - 400
	45%	A	400	
	60%	A	350	
	100%	A	270	
Adjustment position Schaltstufen Fokozatok		3x7		3x7
Wire feeder Drahtvorschub Huzaltoló		4 roll		4 roll
Wire Draht Hegesztőhuzal	mm	0,8 - 1,2		0,8 - 1,2
Mat. thickness Mat. Dicke Anyagvastagság	mm	0,8 - 20		0,8 - 20
Protection degree Schutzgrad Védettség		IP 21		IP 21
Size Abmessungen Körvonalméret	mm	880x390x770	960x540x1100	880x390x770
Weight Nettogewicht Tömeg	kg	115	150	115
PC board Elektronika Elektronika		NG 435		SYNERG
Function Funktion Üzem mód		2 tact 4 tact Point Interval Soft start Burnback Gas after flow		2 tact 4 tact Point Interval Gas pre flow Soft start Burnback Gas after flow
Digital V-A meter		Option		✓
Function Funktion Üzem mód		Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség		Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Wire speed Drahtgeschwindigkeit Huzaltolás sebessége Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség
Cooling Kühlung Hűtés		Air Luft Levegő	Water Wasser Víz	Air Luft Levegő