

MW453, MW453W



Technical Data

| | | |
|---|------|--------------------|
| Mains voltage / Netzspannung / Hálózati fesz. | V/Hz | 3x400 /50/60 |
| Absorbed power / Leistungsaufnahme / Névl.hálózati telj kVA | | Max. 20 |
| Main fuse / Sicherung / Hálózati biztosító | A | 3x35 |
| Welding current /Schweisstrom / Névl. Heg. Áram | | 40 - 450A |
| | 45% | A 450 |
| | 60% | A 390 |
| | 100% | A 300 |
| Adjusment position / Schaltstufen / Fokozatok | | 3x7 |
| Wire feeder / Drahtvorschub / Huzaltoló mechanika. | | 4 Roll |
| Wire / Draht / Hegesztőhuzal | mm | 0,8-1,6 |
| Mat. Thick / Mat. Dicke / Anyagvastagság | mm | 0,8-25 |
| Protection degree / Schutzgrad / Védettség | | IP 23 |
| Size / Abmessungen / Körvonalméret | mm | 800x400x700 (1200) |
| Weight / Nettogewicht / Tömeg | kg | 125 / 160 |

PC board / Elektronik: 2 tact
4 tact
Point
Interwal
Burnback
Soft start

Options: Digital V-A meter

